

アンブ内蔵型 Voltage output type

<p>外觀図 Outline view</p>			
<p>形式 Model</p>	<p>AEC-122R</p>	<p>PA51C</p>	<p>SA12ZSC-TI^{※3}</p>
<p>特長 Features</p>	<p>絶縁・防水 Insulation・waterproof</p>	<p>小型・軽量 Miniature・light weight</p>	<p>小型3軸 Triaxial Miniature</p>
<p>構造 Structure</p>	<p>シェア型 Share type</p>	<p>圧縮型 Compression type</p>	<p>圧縮型 Compression type</p>
<p>電圧感度 [mv/m/s²] Voltage</p>	<p>10</p>	<p>5.0</p>	<p>10</p>
<p>共振周波数 [kHz] Resonance frequency [kHz]</p>	<p>20</p>	<p>35</p>	<p>35</p>
<p>使用周波数 [kHz] Operating frequency [kHz]</p>	<p>0.003～6</p>	<p>0.003～12</p>	<p>0.001～8</p>
<p>最大加速度 [m/s²]^{※1} Maximum acceleration</p>	<p>350</p>	<p>500</p>	<p>400</p>
<p>絶縁抵抗値 [MΩ] Insulation resistance [MΩ]</p>	<p>10000</p>	<p>10000</p>	<p>—</p>
<p>使用温度 [℃] Operating temperature [℃]</p>	<p>−20～110</p>	<p>−20～110</p>	<p>−50～110 (～5mA) −50～70 (～10mA)</p>
<p>重量 [g] Weight [g]</p>	<p>55</p>	<p>19</p>	<p>11.1</p>
<p>材質 Materials</p>	<p>SUS</p>	<p>SUS</p>	<p>チタン Titanium</p>
<p>固定方法 Fixing</p>	<p>M6×P1</p>	<p>M6×P1</p>	<p>M5×P0.8</p>
<p>使用ケーブル Cable</p>	<p>CX-010-AT</p>	<p>HB-2C-002-PB HB-2C-002-PA</p>	<p>SA12ZSC-01B</p>
<p>コネクタ Connector</p>	<p>TNC</p>	<p>ミニチュア (10-32) Miniature</p>	<p>DR-4S-4</p>

※1 1m/s²=0.102G

※3 78SS-A3とご使用をご検討の場合は担当営業までお問い合わせ下さい。

※3 If you consider using with 78SS-A3, please do not hesitate to contact a person in charge